

Стачивающе-обметочная швейная машина (оверлок) ZOJE

ZJ-952S-13-BD



Цена: 133770 руб.

Есть в наличии

Описание

Стачивающе-обметочная швейная машина Zoje ZJ-952S-13-BD с рукавной платформой и встроенным энергосберегающим двигателем

Высокоскоростной **четырёхниточный промышленный оверлок Zoje ZJ-952S-13-BD с узкой рукавной платформой** идеально подходит для стачивания сВ одновременной обметкой иВ обрезкой края швейных изделий из легких и средних материалов. Машина обеспечивает хорошее качество шва при работе сВ различными видами ткани.

Данная серия оборудования предназначено для работы наВ крупных производствах сВ большой загрузкой иВ при обработке В«сложныхВ» тканей. Основные узлы иВ механизмыВ **В Zoje ZJ-952S-13-BD** конструктивно улучшены иВ модернизированы, благодаря чему машинаВ способна работать продолжительное время наВ больших скоростях.

Высокоскоростной промышленный оверлок оснащен **прямым позиционирующим энергосберегающим приводом**, который обеспечивает сниженный уровень шума и вибрации, плавный пуск и регулировку скорости, а также возможность пошагового шитья. Встроенный вВ корпус машины привод даёт возможность экономить доВ 68% электроэнергии, эффективность работы возрастает наВ 45%.

Благодаря **увеличенному дифференциальному продвижению материала** оверлок способен выполнять качественные строчки наВ различных изделиях, даже при большом переходе толщины. Величина дифференциалаВ вТб" 0,8-1,8 мм. Механизм игловодителя закрыт, что даёт возможность предотвратить попадание туда пыли иВ грязи, иВ увеличивает срок службы. Стойки петлителей изготовлены изВ высокопрочного алюминия, что повышает скорость шитья, снижает шум иВ увеличивает срок службы .

Промышленный **оверлок имеет улучшенную конструкцию прижимной лапки**, что предотвращает закручивание ткани при скоростном шитье. Кнопка регулирования шага строчки, удобно расположена наВ корпусе машины. Новая конструкция ножевого механизма, выполненная изВ высокопрочного алюминия, позволяет работать наВ больших скоростях иВ получать более чистый срез ткани.

Для регулирования нижнего петлителя иВ цепного петлителя, используется микрорегулирующий винт, который обеспечивает точность регулировки (зазор между петлителем иВ петлёй).

Комплектация: стол, голова, двигатель.

Характеристики

Автоматические функции:	без автоматических
Игла:	DCx27 №75-120
Количество игл:	2 шт
Количество нитей:	четырёхниточные
Мощность:	400 Вт

Напряжение:	220 или 380 В
Расстояние между иглами:	2 мм
Скорость вращения мотора:	2850 об/мин
Скорость шитья:	6500 стежков / мин
Тип двигателя:	энергосберегающий двигатель
Тип платформы:	с рукавной платформой
Тип ткани:	легкая и средняя
Ширина обметки:	6 мм